



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

ChaiTech



5W-30
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

Современное синтетическое моторное масло подходит для применения в тяжелонагруженных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей и легких грузовиков, в том числе с турбонаддувом и системами нейтрализации отработавших газов. Обеспечивает легкий запуск и стабильную работу двигателя в холодное время

года. Обладает высокой термостойкостью при больших нагрузках. Предотвращает образование осадка внутри двигателя, снижает трение, снижает износ деталей. Моюще-диспергирующие присадки поддерживает детали двигателя в чистоте, препятствуя образованию шламов, нагаров и лаков. Значительно снижен расход масла на угар. Обеспечивает надежную смазку пар трения даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок.

Changan, Exeed, DFM, Chery, FAW, GAC, Geely, Haval, JAC

показатель	метод	значение
Класс вязкости	-	5W-30
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,846
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	71,34
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	12,17
Температура застывания, °C	ASTM D 97	- 43
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	227
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	9
Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270	169

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

Technology for China auto industry