



# SYNTHETIC BLEND ENGINE OIL

ChaiTech



**10W-40  
API SN/CF  
ACEA A3/B3**

Полусинтетическое всесезонное моторное масло предназначено для использования в бензиновых двигателях легковых автомобилей, в том числе турбированных с системами нейтрализации отработанных газов. Подходит для применения в дизельных двигателях легких грузовиков. Высококачественные базовые масла и многофункциональный пакет присадок обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при низких температурах, превосходную защиту двигателя от износа, предотвращает образование отложений и увеличенный межсервисный интервал. Обеспечивает максимальный ресурс двигателя, защищая его от износа даже в тяжелых условиях эксплуатации.

**Changan, Exeed, DFM, Chery, FAW, GAC, Geely, Haval, JAC**

показатель	метод	значение
Класс вязкости	-	10W-40
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,852
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	96,30
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	14,2
Температура застывания, °C	ASTM D 97	- 40
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	230
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	10,7
Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270	151

\* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

**Technology for China auto industry**