



# ANTIFREEZE -40

**ChaiTech**



**LONG LIFE  
G12+**

Предназначен для охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, эксплуатируемых при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C. Не агрессивен к полимерным материалам и уплотнениям системы охлаждения. Не содержит нитритов, фосфатов, аминов и силиката

тов, что является важным условием сохранности всех узлов системы охлаждения и, как следствие, обеспечивает более длительный срок службы. Изготовлен с применением уникального пакета присадок, что позволяет оставаться антифризу неизменным в течение всего срока эксплуатации. Имеет повышенные теплоотводящие свойства, улучшающие работу двигателя. Защищает от высокотемпературной и кавитационной коррозии деталей двигателя, радиатора, термостата, резиновых уплотнителей. Интервал замены для легковых автомобилей составляет 5 лет, для грузовых - 6 лет (250000 км и 650000 км пробега соответственно).

**GAC, Geely, Haval, JAC, DFM, Chery, FAW, Chang'an, Exeed**

показатель	метод	значение
Плотность при 20°C, г/см³	ASTM D 1122	1,065 - 1,085
Температура начала кристаллизации, °C	ASTM D 1177	- 41
Водородный показатель (pH), в интервале	ASTM D 1287	8,6

\* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

**Technology for China auto industry**