



FULLY SYNTHETIC ENGINE OIL

ChaiTech



**0W-20
API SN/CF**



Полностью синтетическое моторное масло предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, легких грузовиков и другой техники, в том числе с турбонаддувом, работающих во всех режимах эксплуатации. Обеспечивает надежную смазку пар трения даже при длительной работе

в режимах максимальных скоростей и нагрузок, легкий запуск двигателя при низкой температуре. Максимально защищает двигатель от износа как при высоких, так и низких температурах окружающей среды, а также способствует экономии топлива. Образует прочную масляную пленку, которая быстро распределяется по всем узлам двигателя и способствует максимальному снижению потерь на трение.

Changan, Exeed, Chery, Geely, Haval, Omoda

показатель	метод	значение
Класс вязкости	-	0W-20
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,870
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	53
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	5,6 - 9,3
Температура застывания, °C	ASTM D 97	- 40
Температура вспышки, °C	ASTM D 92	210
Щелочное число, мгКОН/г	ASTM D 2896	6,2
Индекс вязкости, не менее	ASTM D 2270	-

* Параметры являются типичными и могут быть заменены производителем

Technology for China auto industry